



E S C A N T I L L O N A D O	
PERFILES	PLANCHAJE
LONG. DE FONDO DE CASCO "L" 4"3x3"/16"	FONDO DE CASCO PL 3/8"
LONG. DE DOBLE FONDO "L" 4"3x5/16"	PANTIQUEO DE CASCO PL 3/8"
LONG. DE BANDEA DE CASCO "L" 3" 1/2x2" 1/2x5/16"	FONDO CENT. DE TANQUE PL 3/8"
LONG. DE BANDAS DE TANQUES "L" 3" 1/2x2" 1/2x5/16"	SEÑAL LAT. DE TANQUE PL 3/8"
LONG. DE CUERPA PERIC. "L" 3" 3/2" 1/2x1/4"	BANDAS DE CASCO PL 5/16"
LONG. DE CUERBA DE TANQUES "L" 3" 5/8" 1/2x1/4"	BANDAS DE TANQUE PL 5/16"
VARENGAS: PL. DE 1/4" + REFLOTTING: 3"5x5/16"	PERFILES: PL 3/8"
CUADERNA: PL. DE 1/4" + REFLOTTING: 3"5x5/16"	CUERBA PRINCIPAL: PL 5/16"
ALMA DE BOD: PLT 5/16"	CUERBA DE TANQUES PL 5/16"
A LA DE BOD: PLT 4x5/16"	MAMPARO LONG. CORRUGADO DE TANQUES PL 1/4"
A LA DE VAGRAS DE PIQUE Y COFFERDAM DE PR. Y PP. PLT 6x5/8"	MAMPARO TRANSV. CORRUGADO DE TANQUES PL 1/4"
A LA DE ESLORAS DE PIQUE Y COFFERDAM DE PR. Y PP. PLT 6x5/8"	MAMPARO TRANSV. USOS DE TANQUES PL 1/4"
A LA DE BULCARUMAS "T" DE TRONCO: PLT 4x5/16"	MAMPARO TRANSV. USOS DE TANQUES PL 5/16"
A LA DE BULCARUMAS "T" DE TRONCO: PLT 4x5/16"	ALMA DE VAGRAS DE PIQUE Y COFFERDAM DE PR. Y PP: PL. 3/8"
PLATABANDA DE CUADERNAS DE TANQUES: AL DE: PLT 4x5/16"	ALMA DE ESLORAS DE PIQUE Y COFFERDAM DE PR. Y PP: PL. 5/16"
PUNTA "T" EN TANQUES COMERCIALES: NF 4"x6" = 20 Lbs/ft	BRASAS ANTIDERIVAR: NF 5/16"



- 1- PARA LA SECUENCIA DE SOLD. VER PLANO N°  
RS-14-33-500-435-07
- 2- TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN MILIMETROS, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- 3-PARA EL REFUERZO DEL POZO DE SUCCIÓN VER PLANO  
N°RS-14-33-500-435-26

ESLORA \_\_\_\_\_ 62.00 m.  
MANGA \_\_\_\_\_ 14.30 m.  
PUNTAL \_\_\_\_\_ 2.30 m.  
CALADO DISEÑO \_\_\_\_\_ 1.80 m.