

PROTECCIÓN CATÓDICA DE TANQUES - TERMINALES DEL SUR

Terminal	TK	Producto	Dimensiones (m)		Capacidad (bl)		Protección Catódica
			D	H	Bruta	Máxima	
Pisco	5	G95	15.91	12.12	15,085	14,488	Ánodos de Sacrificio
	8	AGUA SCI	22.34	12.26	30,558		Ánodos de Sacrificio
	9	DB5S50	18.28	12.08	20,309	19,066	Ánodos de Sacrificio
	10	TA1	18.28	12.05	19,968	19,089	Ánodos de Sacrificio
	11	G90	26.31	12.75	41,248	38,905	Ánodos de Sacrificio
	12	DB5	7.74	7.32	2,173	2,048	Ánodos de Sacrificio
	13	ETA	12.95	10.33	8,499	7,728	Ánodos de Sacrificio
	14	G84	17.79	12.83	19,382	18,120	Ánodos de Sacrificio
	15	DB5S50	30.93	12.74	60,801	58,196	Ánodos de Sacrificio
	16	DB5S50	30.94	12.82	61,199	58,800	Ánodos de Sacrificio
	17	DB5S50R	35.08	10.82	66,834	63,458	Ánodos de Sacrificio
Mollendo	2	R6	24.37	9.13	26,708	24,916	Ánodos de Sacrificio
	6	DB5S50P	30.48	12.03	55,194	52,395	Ánodos de Sacrificio
	10	TA1	9.17	11.33	4,766	4,515	Ánodos de Sacrificio
	11	G90	19.35	11.12	20,611	17,714	Ánodos de Sacrificio
	21	TA1	12.40	10.07	7,692	7,274	Corriente Impresa

